

Produktdatenblatt

Flügger Facade Anti-green



(Flügger Facade Anti-green)

Produkteigenschaften

Konzentriertes Anti-Fouling-Reinigungsmittel
Reinigt und schafft Langzeitschutz gegen Fouling
Auch als Spray erhältlich

- Wirksames Entfernen von Algen, Schmutz und Moos
- Zur Reinigung und Auffrischung
- Langzeitwirkung

Anwendungsbereich

Zur Verwendung im Außenbereich an Fassaden, Mauerwerk, Holz, Dachpfannen, Glas, Kunststoff, usw.

Verarbeitung

Flügger Facade Anti-green wie unter "Verdünnung" beschrieben anmischen
Mindest-Verarbeitungstemperatur 5 °C. Bitte beachten Sie, dass sich die Wirkung bei höheren Anwendungs-Temperaturen, z.B. 20 °C, verstärkt und beschleunigt und die Wartezeit verkürzt.

Reinigung vor dem Malen

Schmutz und Bewuchs mit Flügger Facade Clean gemäß Anweisung auf der Verpackung entfernen. Dann Flügger Facade Anti-green auftragen und trocknen lassen.

Danach kann die Farbe aufgetragen werden.

Reinigung ohne anschließendes Malen

Mit Niederdruck-Spritze aufsprühen oder mit Pinsel oder Rolle auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Nach 1-4 Tagen, je nach Stärke des Bewuchses, die Rückstände mit einer harten Bürste und Wasser entfernen.

Wenn der Untergrund die Reinigung mit einem Hochdruckgerät verträgt können Sie die Rückstände auch damit entfernen.

Vorbeugende Reinigung

Flügger Façade Anti-green eignet sich sehr gut als vorbeugender Schutz gegen Fouling. Auftragen und ohne Abwaschen trocknen lassen.

Gute Praxis

Gefährdete Flächen öfter auf Befall überprüfen und diesen entfernen.

Technische Daten

Typ:	Reinigungskonzentrat
Dichte:	1,05 kg/l
pH-Wert:	Ca. 8 (unverdünnt) ca. 8 (gebrauchsfertig)
Feststoffe:	Gewichts- % : 4
Ergiebigkeit:	1 Liter gebrauchsfertiger Lösung: Ungefähr 10 m ²
Verdünnung:	1 Liter auf 10 Liter Wasser
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Mit Wasser
Enthält:	Wasser (7732-18-5) Didecyldimethylammoniumchlorid 7173-51-5)
Lagerung:	Kühl, frostfrei und dicht verschlossen.
Code: FACADE ANT	März 2011, ersetzt Dezember 2010