# Dekso 5

## Produktbeschreibung

- Flügger Dekso 5 vereint ein schönes mattes Finish mit erstaunlich guten Reinigungseigenschaften.
- Eine extrem strapazierfähige und schmutzabweisende Oberfläche erleichtert die Entfernung von Flecken.
- Flügger Dekso 5 ist mit dem EU-Ecolabel gekennzeichnet.
- Hinweis: Bei getönten Farben ist die Deckkraft auf der Farbtonkarte angegeben.

## USP/ Spezielle Eigenschaften

- Extrem robuster, schmutzabweisender Anstrich
- Auch nach Reinigung oder Berührung keine Beeinträchtigung des Glanzes
- Schönes, mattes Finish

## Planen - Anwendung

- Für Wände und Decken in Innenbereichen.
- Das Ergebnis ist eine strapazierfähige Oberfläche, deren Glanz auch nach Berührung oder Reinigung unverändert bleibt. Sehr gut geeignet für Institutionen, Büros, Aufenthaltsräume, Küchen und ähnliche Räume mit hohen Anforderungen an Funktionalität und Aussehen.

| | |
|---|---|
| Glanz | 5 Matt |

## Bereitmachen - vor Behandlung

### Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und für einen Anstrich geeignet sein.

### Reinigung/Waschen früher anstrichen

Oberfläche vor dem Streichen mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen.

### Grundierung

Saugende Untergrund
Leicht abfärbende oder saugende Oberflächen zunächst mit Flügger Tiefgrund grundieren.
Durchslag

## Auftrag - während Behandlung

### Empfielht Werkzeug

Mit Pinsel, Rolle oder Spritze auftragen.

## Nachbehandlung

### Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF:

| | |
|---|---|
| Berührungstrocken: | 1 Stunde |
| Überstreichbar: | 4 Stunden |
| Durchgehärtet: | Mehrere Tage |

### Reinigung von Werkzeug

Vor der Reinigung mit Wasser so viel Farbe wie möglich vom Werkzeug entfernen.

Farbreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern bei der örtlichen

Sammelstelle abgeben.

## NB/Begrenzungen

- ACHTUNG! Werden Holzpaneele oder ähnliche Werkstoffe mit dem Produkt gestrichen, ist damit zu rechnen, dass rohes bzw. unbehandeltes Holz mit der Zeit durchschlagen wird
- Dies ist auf den Holzschwund wie im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, zurückzuführen.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Acrylfarbe |
| Massendichte (kg/Liter) | 132 |
| Gewicht% | 57 |
| Volumen% | 42 |

| | |
|---|---|
| Total Emission | Vgl. EN16000-9:2006: < 190 µg/m²h nach 28 Tagen |
| Verdünnung | Unverdünnt Verwenden |