

MERKBLATT

Mai 2007, ersetzt April 2007

PRODUKTNAME **Flügger Teak- und Holzreiniger, B (Flügger Teak- og trærens, B)**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: Saures Reinigungsmittel

Flügger Teak- und Holzreiniger, B ist ein saures Reinigungsmittel für wettergegerbtes, exotisches Holzwerk außen. Kann auch auf helle, nicht wettergegerbtes Holzwerk wie z.B. Kiefer und Tanne verwendet werden.

Hebt das natürliche Aussehen des Holzes hervor.

Biologisch abbaubar.

PRODUKTVERWENDUNG

Reinigung von wettergegerbtem exotischem , sowohl unbehandeltes als ölbehandeltes, Holzwerk, außen. Entfernt Schmutz, Verfärbung und Bewuchs. Besonders brauchbar auf z.B. Gartenmöbel aus Teak und anderen exotischen Hartholztypen, Holzfassaden und Fenstern aus Teak.

Kann in System mit Flügger Terrassenreiniger A für Reinigung von mit Holzschutz oder Farbe zu behandelnder wettergegerbte Kiefer, Tanne und druckimprägniertes Holz verwendet werden.

Flügger Teak- und Holzreiniger B unverdünnt verwenden.

Reinigung von exotischem Holz: Die Holzoberfläche mit Wasser durchnässen. Mit Bürste in reichlicher Menge auftragen und etwa 15 Minuten wirken lassen. Nachher die Oberfläche scheuern und mit reinem Wasser nachspülen.

Bei kräftiger Verfärbung eventuell die Behandlung wiederholen. Das Holz muss vor Wiederbehandlung mit Holzöl o.ä. ganz trocken sein. Faseraufrichtung durch Schleifen entfernen.

Reinigung von wettergegerbter Kiefer, Fichte und druckimprägniertem Holz: Flügger Terrassenreiniger A mit Pinsel oder Bürste auftragen. Nach ca. 10 Minuten Aufweichung ohne Eintrocknung abbürsten und spülen (evtl. Hochdruck) mit reinem Wasser, bis die Fläche rein ist. Bei kräftiger Verschmutzung Behandlung wiederholen.

Vor Weiterbehandlung mit Holzschutz oder Farbe: Flügger Teak- und Holzreiniger B in reichlicher Menge auf die nasse Oberfläche auftragen und mit einer Bürste scheuern. Mit reinem Wasser spülen. Vor Weiterbehandlung soll das Holz ganz trocken sein. Bei Hochdruckreinigung: Bitte prüfen, ob das Holz kräftige Anfeuchtung und Wassereinfluss verträgt.

TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht:	1,09 kg/Liter
pH-Wert:	Ca. 1,4
Ergiebigkeit:	10 m ² /Liter pro Behandlung
Dosierung:	Unverdünnt verwenden
Reinigung von Werkzeug u.a.m.:	Wasser

Umwelt und Sicherheit:**Sicherheitsregeln 1993: 00-3**

2008-04-23/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7630 3380 Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgabung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.