

# Produktdatenblatt

## Flügger Boden Primer

### Produkteigenschaften

Flügger Boden Primer ist ein schnelltrocknender, wasserbasierter Grundierlack zum Grundieren von Parkett- und Holzböden. Flügger Boden Primer verleiht der Oberfläche ein schönes Aussehen und senkt das Risiko der seitlichen Verleimung.

- Beugt Rissen und Rillen durch Leimbindung und feuchtigkeitsbedingte Bewegungen des Holzes vor
- Schützt das Holz vor dem Vergilben durch Sonnenlicht
- Trägt dazu bei, dass das Holz sein ursprüngliches und frisches Aussehen behält.

### Anwendung

Flügger Boden Primer wird für neue und neu geschliffene oder unbehandelte massive Parkett- und Dielenböden verwendet, um größere Risse und Rillen auf Grund von Leimbindung und feuchtigkeitsbedingter Bewegungen im Holz zu verhindern.

Ist auch für neues, helles Holz im Innenbereich wie Kiefernholz geeignet, um Vergilbung vorzubeugen. Auch zur Grundierung von Eiche geeignet, um Verfärbungen zu vermeiden.

### Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und völlig frei von Staub, Wachs, Fett und Seifenresten sein. Früher behandelte Holzböden sind komplett zu reinigen, z. B. durch Abschleifen. Es dürfen keine Reste alter Farben, Lacke und Öle vorhanden sein. Vor der Behandlung wird die Oberfläche abgesaugt.

Vor Gebrauch umrühren. Mit Pinsel auftragen. Flügger Boden Primer kann auch mit einer kurzhaarigen Velour-Malerrolle aufgetragen werden.

Es wird in Längsrichtung des Holzes gleichmäßig lackiert.

### Gute Praxis

Ein optimales Ergebnis wird erreicht, wenn die Umgebung vor Beginn ganz staubfrei gemacht wird.

### Technische Daten

Typ:	Wasserbasierter Grundierlack	
Dichte:	1,03 kg/Liter	
Reichweite	ca. 8-10 m <sup>2</sup> /Liter pro Behandlung	
	Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds	
Temperatur beim Auftragen:	Mindesttemperatur beim Auftragen und	
	Trocknen/Aushärten: +13 °C	
	Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF	
Trockenzeit bei 20 °C, 60 % RF: Staubtrocken:	nach 1 Stunde	
	Trocken für Weiterbehandlung: nach 2 Stunden.	
	Ausgehärtet: nach mehreren Tagen	
Abtönen:	Abtönen nicht möglich	
Verdünnung:	unverdünnt verwenden	
Reinigung des Werkzeugs u. Ä.: Wasser		
Lagerung:	Kühl, frostfrei und dicht verschlossen	

### Umwelt und Sicherheit: **siehe Sicherheitsdatenblatt**

Vor der Reinigung mit Wasser so viel Farbe vom Werkzeug entfernen wie möglich. Überschüssige Farbe nicht in die Kanalisation geben, sondern beim Recyclinghof vor Ort abgeben.

Schlüssel: FL FLOOR2

September 2016

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie evtl. Behandlungsanweisung auf [www.flugger.dk](http://www.flugger.dk)

Alle Angaben gründen sich auf die geltende Gesetzgebung, Laborversuche sowie praktische Erfahrungen.

Kontakt: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) Tel. +45 76 30 33 80.